



ID кабеля: 046

Дата / Время: 07/06/2017 01:19:38 PM
Запас 7.7 dB (NEXT 12-36)
Врем. предел: ISO11801 PL Class E
Тип кабеля: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Оператор: CABEUS
Версия ПО: 2.7700
Версия пределов тестирования: 1.9400
Дата калибровки:
Осн. (Прибор): 03/27/2017
Удален. (Прибор): 03/27/2017

Сводка теста: PASS

Модель: DTX-1800
S/N основного модуля: 9784061
S/N удаленного модуля: 9784062
Основной модуль: DTX-PLA002
Удаленный модуль: DTX-PLA002

Длина (m)	[Пара 12]	90.6
Обосн. задержка (ns), Лимит 498	[Пара 78]	464
Разн. задержек (ns), Лимит 44	[Пара 78]	26
Соппротивл. (Ом), Лимит 21.0	[Пара 78]	13.2
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 78]	3.2
Частота (МГц)	[Пара 78]	250.0
Предел (дБ)	[Пара 78]	30.7

	Наихудш. разн	Наихудш. знач
PASS	ОСН. удал.	ОСН. удал.
наихудшая пара	12-36 36-45	12-36 36-45
NEXT (dB)	7.7 8.4	9.1 8.4
Част. (МГц)	43.5 240.0	236.0 240.0
Предел (дБ)	47.7 35.6	35.7 35.6
наихудшая пара	45 36	45 36
PS NEXT (dB)	9.0 8.4	9.0 8.4
Част. (МГц)	248.5 240.0	248.5 240.0
Предел (дБ)	32.7 33.0	32.7 33.0

PASS	ОСН. удал.	ОСН. удал.
наихудшая пара	12-45 45-12	12-45 45-12
ACR-F (dB)	3.2 3.6	3.2 3.6
Част. (МГц)	236.0 236.5	236.0 236.5
Предел (дБ)	16.7 16.7	16.7 16.7
наихудшая пара	36 12	36 12
PS ACR-F (dB)	5.1 3.4	5.1 3.4
Част. (МГц)	239.0 236.5	239.0 236.5
Предел (дБ)	13.6 13.7	13.6 13.7

PASS	ОСН. удал.	ОСН. удал.
наихудшая пара	12-36 36-45	45-78 36-78
ACR-N (dB)	9.1 9.9	13.6 12.0
Част. (МГц)	43.5 11.1	250.0 235.5
Предел (дБ)	35.8 51.2	4.7 6.1
наихудшая пара	45 36	36 36
PS ACR-N (dB)	10.4 10.0	13.4 12.0
Част. (МГц)	14.1 39.3	248.0 240.0
Предел (дБ)	46.4 34.7	2.2 3.0

PASS	ОСН. удал.	ОСН. удал.
наихудшая пара	12 12	78 78
RL (dB)	4.3 3.7	8.0 8.2
Част. (МГц)	5.0 4.9	247.0 239.0
Предел (дБ)	21.0 21.0	10.1 10.2

Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	ATM-25	ATM-51
ATM-155	100VG-AnyLan	TR-4
TR-16 Active	TR-16 Passive	




Схема разводки (T568B)
PASS

